

# 品質証明書

## 1.品名

グリーンアクアミックス-K

## 2.内容

粒径 35mm～15mm に調整した瓦リサイクル骨材の表面に、腐植物質等を被覆させたもの。

## 3.特徴

- ・公益社団法人雨水貯留浸透技術協会の製品評価認定書にて、空隙率 41%が認定されている。
- ・道路路床に必要な設計 CBR3%以上を満足している。
- ・植栽基盤としての性能を併せ持ち、「貯留浸透施設の充填材」兼「植栽基盤」として機能する。

## 4.品質性能

項目	性能値	備考
CBR (%)	3%以上	ジッキング法
礫間貯留率 (%)	41%以上	体積の 41%を貯留量としてカウント可能
中心粒径の分布	75%以上	中心粒径 (35mm～15mm) に 75%以上の骨材が分布している
湿潤密度 (気乾嵩比重)	1.1～1.2	納入時の比重は 1.2 として積載量を計算

## 5. グリーンアクアミックス K を構成する骨材の粒径分布 (社内試験 実測値 2016年3月)

粒度分布	ふるい通過率 (%)
50mm	100
40mm	100
35mm	99
25mm	87
20mm	36
15mm	12
15mm 以下	—

以上の通り証明致します。

年 月 日



〒540-0005 大阪市中央区上町1-1-28